

REPARATII INSTANT DE LUNGA DURATA

Emulsia bitumoasa MACFIX® este un grup diferit de macadame gradate care este ideal pentru reparatii instante si rapide a suprafetelor bituminoase sau din ciment.

Disponibila in 2 grosimi de 6mm si 10 mm, emulsia bitumoasa MACFIX® poate fi utilizata pentru repararea soselelor, a trotuarelor, pentru peticire, pentru reabilitarea si creerea de suprafete temporare.

Emulsia bitumoasa MACFIX® ofera o solutie imediata pentru gropile si decuparile utilitare de pe strazi, sosele, parcari si multe alte suprafete.

Emulsia bitumoasa MACFIX® este o combinatie de bitum penetrant, aditivi si agretati bine selectati.

De Ce Sa Folosesti Emulsia Bitumoasa MACFIX®?

SIGURA SI USOR DE UTILIZAT

Emulsia bituminoasa MACFIX® se aplica la rece si este sigura la utilizare. Nu este necesara amestecarea prealabila.

MULTIFUNCTIONAL

- Peticeste gropile din suprafetele bitumoase
- Refacerea santurile de pe suprafetele traficabile
- Repede si usor de folosit

REZISTENT

Emulsia bitumoasa MACFIX® are o durata de depozitare de minimum 2 ani.

AVANTAJ

Emulsia bitumoasa MACFIX® este disponibila in pungi sigilate de 25kg in saci, sau in vrac.

Capacitatea de prelucrare poate fi asigurata si la temperaturi scazute, prin simpla amestecare a emulsiei bitumoase MACFIX® in propriul ambalaj.

Pregatiri

Suprafate de reparat trebuie sa fie curata, fara reziduuri de material sau zone cu apa.

Poate fi aplicat un strat de emulsie sau solvent pe post de baza; desi o reparatie repida poate fi realizata fara decupari, solutii de baza sau strat de protectie pe margini.

Aplicabilitate

Umpleti gaura cu emulsie bitumoasa MACFIX®, asigrandu-va ca toate colturile sunt umplute si ca suprafata este usor mai inalta decat zona ce o inconjoara; in conditii de temperaturi scazute, este recomandat ca aplicarea emulsiei sa se faca mai lent; acest lucru va imbunatati prelucrabilitatea produsului.

Compactati materialul pana la nivelul zonei ce il inconjoara folosind un bat manual sau un compactor/ compresor. Pentru suprafete mari sau sectiuni adanci, folositi o placa vibranta sau compresor care umezeste usor tamburul cu apa. Daca umplerea nu s-a facut in totalitate, se mai adauga produs si se niveleaza.

Este recomandat ca peticele adanci sa fie construite din straturi de 40-50 mm intrucat va rezulta o structura mai bine compactata.

Emulsia bitumoasa MACFIX® va lua conturul peticelor si va crea o reparatie imediata si VA ramane flexibil pentru o perioada de timp dupa aplicare, DAR poate fi traficata imediat.

Viteza De Aplicare

Tabelul de mai jos prezinta rata aproximativa de aplicare a straturilor de emulsie bitumoasa MACFIX® cu diferite grosimi. Capacitatea de acoperire a emulsiei bitumoase MACFIX® poate fi afectata de factori precum, densitatea si cantitatea de agregati, tipul substratului si stadiul final al compactarii. Pe suprafetele neregulate trebuie aplicate straturi mai groase.

Grosimea medie a drumului (mm) - emulsia bitumoase MACFIX® (m²/t)

20..... 22 pana la 28

30..... 15 pana la 19

40..... 11 pana la 15

50..... 9 pana la 12

60..... 8 pana la 10

75..... 6 pana la 8

100..... 4 pana la 6

Siguranta

Pentru informatii complete referitoare la masurile de siguranta va rugam cititi fisa Macismo cu date privind Siguranta rheit. Macismo.