



REP *FIX*®
KAUGUMMIASPHALT

quick
Guide



Qu'est-ce que Repfix?

L'asphalte caoutchouté Repfix est un asphalte de réparation à froid avec une technologie innovante. Elle se prête d'une manière optimale à la réparation rapide et durable de nids de poule ou à la réparation de dégâts causés par le gel.

Grâce à l'additif Macfix® sous licence les granules de l'asphalte caoutchouté Repfix sont enrobées d'une pellicule protectrice. Celle-ci s'ouvre seulement pendant la compression et déclenche le processus de durcissement de l'asphalte froid.

Cette propriété unique permet de conserver l'asphalte caoutchouté Repfix sans protection particulière pendant 2 ans sans perte de qualité.

Avantages

L'asphalte caoutchouté Repfix a de nombreux avantages par rapport à d'autres produits conventionnels d'asphalte froid, grâce aux propriétés suivantes:

- Entreposage à l'extérieur sans emballage et sans perte de qualité causée par la pluie, neige, gel ou la chaleur.
- Durabilité - pas de réparation de la réparation.
- Application à des températures allant jusqu'à -10°C.
- Pas de traitement préalable et pas de résidus sur les outils.
- Applications multiples sur surfaces asphaltées ou cimentées avec reprise du trafic immédiate.

Mode d'emploi

L'asphalte caoutchouté Repfix s'emploie très simplement et sans connaissances spéciales:



1 Nettoyer. Enlever les saletés et l'eau.



2 Appliquer. Distribuer également avec une pelle ou une truelle.



3 Comprimer. Damer avec une dameuse ou en cas de grande surface avec une plaque vibrante.



4 Déclencher. Le damage successif est assuré grâce au trafic.

Indications importantes

- En cas de surfaces à réparer profondes il est conseillé d'appliquer des strates ne dépassant pas 30 mm.
- Appliquer toujours l'asphalte caoutchouté Repfix de manière légèrement surélevé.

Consommation

Nous vous conseillons d'appliquer l'asphalte caoutchouté Repfix selon les valeurs indicatives suivantes:

Epaisseur	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Nécessité par m ²	22 - 24 kg	44 - 48 kg	66 - 72 kg	88 - 96 kg

Epaisseur	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Nécessité par m ²	100 - 120 kg	122 - 144 kg	176 - 192 kg	220 - 240 kg

Emballage et tailles du grain

En général, l'asphalte caoutchouté Repfix est produit avec un grain de taille 0/4 mm. Pour des tailles de grain spéciales, nous vous prions de nous contacter.

Unités d'emballage et de vente: seaux de 25 kg, bigbag de 1 t ou non emballé, comme matériaux.

Informations supplémentaires sur: www.repfix.ch

Nous vous prions de noter que cette publication sert seulement à informer. Sous réserve de changements. Toutes les indications relatives au produit ne dégagent l'utilisateur en aucune forme à examiner le produit relativement à l'aptitude pour objectif d'emploi prévu. Les informations publiées ne représentent pas une base pour le droit à l'indemnisation. Le logo Repfix, Repfix ainsi que asphalte caoutchouté sont des marques déposées. Tous droits réservés.

Vente:

Ziegler AG - Bauunternehmung, Rheinstrasse 121, CH-4410 Liestal.

[macfix® cold asphalt technology licensed from Macismo International Ltd.]