



mach's mit **macfix**[®]

Stellen Sie Ihr eigenes erstklassiges Kaltasphalt-Reparaturprodukt her und geben Sie ihm einen Namen



Schließen Sie sich unseren globalen Lizenznehmern an und kreieren Sie ihre eigene Marke für qualitativ hochwertigen, lagerfähigen und dauerhaften Allwetter-Kaltasphalt.

- Mit ungefähr 1 % Macfix[®] Flüssigzusatz und 99 % Ihres eigenen Rohmaterials vor Ort können Sie qualitativ hochwertigen Kaltasphalt herstellen, der die gleichen einzigartigen Eigenschaften und Vorteile innehat wie die Marken unserer Kunden weltweit.
- Produzieren und vertreiben Sie einen hochwertigen Kaltasphalt, der:
 - zur unmittelbaren und dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und Einschnitten durch Versorgungsunternehmen verwendet werden kann,
 - auf Betonstraßen eingesetzt werden kann,
 - als Bulkware mit einer Mindesthaltbarkeit von mindestens zwei Jahren gelagert werden kann,
 - bei Temperaturen bis -10 °C verarbeitbar bleibt,
 - bei allen Witterungsbedingungen verlegt werden kann und keinerlei Haftkleber oder Fugenabdichtung bedarf.
- Macfix[®] Flüssigzusätze bestehen aus einer sorgfältig erlesenen Mischung von Komponenten mit einzigartigen Eigenschaften wie:
 - hervorragender Verarbeitbarkeit,
 - Lagerfähigkeit,
 - verbesserter Haftung und
 - Schutz gegen Schäden durch Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
- Dank ihres hohen Flammpunktes und ihres niedrigen bis nicht vorhandenen Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen sind Macfix[®] Flüssigzusätze sowohl beim Mischen als auch in der Anwendung ungefährlich.
- Einfache Anwendung, da Macfix[®] Flüssigzusätze direkt aus dem Fass oder Großpackmittel in die Mischmaschine oder Bitumenwaage dosiert oder mit Bitumen vorgemischt werden kann.

macismo
asphalt innovations

+44 1905 454993 • info@macismo.com • www.macismo.com
Macismo International Ltd, Blackpole Business Centre, Blackpole Road, Worcester WR3 8SQ, United Kingdom
Registered in England No. 05305549



macfix®

kaltasphalttechnik



Hochwertiger Kaltasphalt für sofortige Permanentreparaturen

Macfix® Kaltasphalt ist ein lagerfähiges Qualitätsprodukt höchster Güte und eine unmittelbare Allwetterlösung für sofortige Permanentreparaturen von Schlaglöchern und Einschnitten durch Versorgerunternehmen in Bitumen- oder Betonoberflächen.

Macfix® Kaltasphalt kann als Bulkware mit einer Mindesthaltbarkeit von zwei Jahren gelagert werden und behält selbst bei Temperaturen bis -10 °C seine übliche Verarbeitbarkeit bei.



Gebrauchsanleitung

VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass die zu reparierende Oberfläche sauber und frei von losem Material und Standwasser ist.

Emulsion oder lösemittelbasierte Haftkleber sind optional. Für eine schnelle Reparatur sind Schneiden, Haftkleber und Fugenabdichtung jedoch nicht nötig.

ANWENDUNG

Füllen Sie das Loch mit Macfix® Kaltasphalt und stellen Sie sicher, dass alle Ecken gefüllt sind und die Oberfläche etwas über der umliegenden Fläche hervorsteht. Bei kaltem Wetter wird empfohlen, Macfix® Kaltasphalt langsam zu verarbeiten, da dies die Verarbeitbarkeit des Produktes verbessert.

Verdichten Sie mithilfe eines Stampfers, Verdichters oder einer Walze das Material auf die umliegende Höhe. Verwenden Sie bei großen Flächen und tiefen Abschnitten eine Rüttelplatte oder -walze und befeuchten Sie die Trommel etwas mit Wasser. Sollte zu wenig Kaltasphalt eingefüllt worden sein, fügen Sie mehr hinzu und verdichten Sie ihn auf die umliegende Höhe.

Bei tiefen Reparaturen wird empfohlen, die Löcher lagenweise in verdichteten Schichten von 40-50 mm zu füllen, da auf diese Weise eine bessere Verdichtung erzielt wird.

Macfix® Kaltasphalt passt sich den Konturen des Schlaglochs an und formt somit unmittelbar eine Reparatur. Auch wenn es nach dem Auftragen noch einige Zeit flexibel bleibt, ist es sofort wieder befahrbar.

ANGABEN ZUR FLÄCHENDECKUNG

Die Tabelle zeigt die ungefähre Flächendeckung verschiedener verdichteter Stärken von Macfix® Kaltasphalt. Wir weisen darauf hin, dass das Abdeckvermögen von Macfix® Kaltasphalt von verschiedenen Faktoren, wie z. B. der Dichte und Körnung des Gesteins, des Zustands der Tragschicht sowie der letztendlichen Verdichtung, beeinflusst wird. Bei ungleichmäßiger Tragschicht ist eine geringere Flächendeckung zu erwarten.

DURCHSCHNITTLICHE STÄRKE DER FAHRBAHNDECKE (mm)

20	30	40	50	60	75	100
22-28	15-19	11-15	9-12	8-10	6-8	4-6

MACFIX® KALTASPHALT (m²/t)

SICHERHEIT

Für vollumfängliche Sicherheitsinformationen sehen Sie sich bitte das Macismo Sicherheitsdatenblatt an.



Leistungsmerkmale

✓ LANGLEBIG

- Lose mit einer Mindestlagerdauer von 2 Jahren lagerbar.
- Dauerhafte Reparaturlösung, keine erneute Überprüfung notwendig
- Beständigkeit gegen Rissbildung und Wasser-/Frostschäden



✓ VIELSEITIG

- Verwendung auf Asphalt- oder Betonoberflächen
- Verwendung eines erweiterten Angebots an Zuschlagstoffen
- Vollständig wiederverwertbar



✓ BEQUEM

- Erhältlich in versiegelten Packungen zu je 25 kg in Gesamtpaketen mit einem Gewicht von 1 t oder lose.
- Kein Zuschneiden oder Vorbehandlung mit Haftkleber erforderlich
- Keine schweren Verdichtergeräte erforderlich
- Sofort befahrbar

✓ EINFACHE UND SICHERE VERWENDUNG

- Lösungsmittelfrei
- Geringer bis gar kein Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- Keine Mischrüstung erforderlich
- Verarbeitbar bei niedrigen Temperaturen bis zu -10°C



macismo

asphalt innovations

+44 1905 454993 • info@macismo.com • www.macismo.com

Macismo International Ltd, Blackpole Business Centre, Blackpole Road, Worcester WR3 8SQ, United Kingdom
Registered in England No. 05305549

