



fabriquez-le avec **macfix**[®]

Créez et baptisez votre propre produit haute performance de réparation à froid pour l'asphalte routier




Rejoignez notre communauté internationale de fabricants sous licence, et produisez votre propre marque d'asphalte enrobé à froid de première qualité, tous temps, stockable et permanent.

- ✔ En utilisant environ 1 % d'additif liquide Macfix[®] et 99 % de vos propres matières premières locales, vous pouvez créer une qualité premium d'asphalte enrobé à froid qui présente les mêmes caractéristiques et avantages uniques que les marques de nos clients à travers le monde.
- ✔ Les additifs liquides Macfix[®] sont fabriqués à partir de mélanges de composants soigneusement sélectionnés qui offrent des propriétés uniques, par exemple :
 - Excellente maniabilité
 - Stockabilité
 - Adhérence accrue
 - Résistance aux dommages causés par l'humidité et la dégradation par les UV
- ✔ Fabriquez et distribuez un asphalte à froid de qualité premium qui peut être :
 - utilisé pour la réparation permanente et instantanée des nids de poule et des tranchées d'installation des services publics.
 - utilisé sur les routes en béton.
 - stocké en vrac avec une durée de vie minimale de 2 ans.
 - utilisable par temps froids, jusqu'à -10°C
 - appliqué par tous temps et ne nécessite pas l'application de couche d'accrochage ni de joints d'étanchéité au chevauchement des bandes.
- ✔ Les additifs liquides Macfix[®] sont conçus pour permettre un mélange et une application sécurisés avec un point d'éclair élevé et une faible teneur en composés organiques volatils (COV).
- ✔ Simple d'emploi, l'additif liquide Macfix[®] peut se doser depuis un fût ou un conteneur semi-vmc directement dans le mélangeur ou la benne de pesage du bitume, ou peut être pré-mélangé avec du bitume.

macismo
asphalt innovations

+44 1905 454993 • info@macismo.com • www.macismo.com
Macismo International Ltd, Blackpole Business Centre, Blackpole Road, Worcester WR3 8SQ, United Kingdom
Registered in England No. 05305549



macfix®

technologie d'asphalte enrobé à froid



Asphalte à froid haute performance pour des réparations instantanées et permanentes

L'asphalte à froid Macfix® est un produit stockable de qualité supérieure qui apporte une solution immédiate, par tous temps, pour la réparation instantanée et permanente des nids-de-poule et des tranchées d'installation des services publics dans les surfaces bitumineuses ou en béton.

Il peut être stocké en vrac avec une durée de vie minimale de deux ans, tout en restant utilisable par temps froid, jusqu'à -10°C.



Mode d'emploi

PRÉPARATION

Veillez à ce que la surface à réparer soit propre et exempte de débris et d'eau stagnante.

Il est possible d'appliquer une couche d'accrochage à base d'émulsion ou de solvant, mais une réparation rapide peut s'effectuer sans aucune découpe, couche d'accrochage ni étanchéisation des joints.

APPLICATION

Remplissez le trou d'asphalte à froid Macfix®, en veillant à ce que tous les coins soient remplis et que le dessus soit de niveau avec la surface environnante. Par temps froid, il est conseillé de travailler l'asphalte à froid Macfix® en douceur ; cela permettra d'améliorer la maniabilité du produit.

Compactez le matériau jusqu'au niveau environnant à l'aide d'une pilonneuse à main ou d'un compacteur/rouleau. Pour les surfaces importantes et les sections profondes, utilisez une plaque vibrante ou un rouleau en mouillant légèrement le tambour avec de l'eau. Si le remplissage est insuffisant, il suffira d'ajouter plus de produit et de compacter jusqu'à niveau.

Il est recommandé d'effectuer les réparations profondes en procédant graduellement, par couches compactées de 40-50mm, ce qui permettra d'obtenir une meilleure performance de compactage.

L'asphalte à froid Macfix® épousera les contours des nids-de-poule et formera une réparation immédiate ; il restera flexible un certain temps après application, mais sera en mesure de résister immédiatement à la circulation routière.

GUIDE DE TAUX D'ÉPANDAGE

Le tableau suivant indique le taux approximatif d'épandage de diverses épaisseurs compactées d'asphalte à froid Macfix®. Veuillez noter que la capacité de couverture de l'asphalte à froid Macfix® peut être affectée par des facteurs tels que la densité et la granulométrie des agrégats, l'état du substrat et l'état final de compactage. Sur des substrats plus irréguliers, des taux d'épandages plus importants sont à prévoir.

ÉPAISSEUR MOYENNE DE LA CHAUSSÉE (mm)

20	30	40	50	60	75	100
22-28	15-19	11-15	9-12	8-10	6-8	4-6

ASPHALTE À FROID MACFIX® (M2/T)

SÉCURITÉ

Pour des informations complètes sur la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de sécurité des matériaux Macismo.

Caractéristiques

DURABLE

- Peut se conserver en vrac pendant une durée minimale de 2 ans.
- Réparation permanente sans intervention supplémentaire.
- Résistant à l'orniérage et aux dommages causés par la pluie et le gel.



POLYVALENT

- Utilisable dans les surfaces en asphalte ou en béton.
- Possibilité d'utiliser une gamme étendue d'agrégats.
- Entièrement recyclable.



PRATIQUE

- Disponible en sacs scellés de 25 kg, en conteneurs souples d'une tonne ou en vrac.
- Aucune découpe ou couche d'accrochage nécessaire.
- Aucun équipement de compactage lourd nécessaire.
- Ouverture immédiate à la circulation.

SÛR ET FACILE À UTILISER

- Sans solvant.
- Émissions de composés organiques volatils (COV) très faibles à inexistantes.
- Aucun équipement de mélange nécessaire.
- Utilisable à basse température, jusqu'à au moins -10 °C.



macismo

asphalt innovations

+44 1905 454993 • info@macismo.com • www.macismo.com
Macismo International Ltd, Blackpole Business Centre, Blackpole Road, Worcester WR3 8SQ, United Kingdom
Registered in England No. 05305549

